

AlphaEclipse Série 2500

Afficheur Extérieur



Couleur :	Rouge ou ambre
Luminosité :	Visibilité en plein soleil ($>7000 \text{ cd} / \text{m}^2 = \text{NITS}$)
Longueur d'onde :	Rouge-626nm Ambre-592nm
Angle de vue :	90°
Pitch :	11,43 mm
Epaisseur du boîtier :	132 mm
Polices de caractères :	Caractères internationaux, bloc (sans sérif), décoratif (sérif), majuscules/minuscules, gras/normal
Capacité mémoire :	Jusqu'à 81 messages stockés et programmés dans le temps
Mode d'affichage :	-25 modes -Centrage automatique -Possibilité d'afficher des graphiques et des logos -Programmation horaire et calendrier des messages
Affichage date, heure et température :	En standard
Précision de la sonde :	$\pm 1^\circ\text{C}$
Boîtier :	Maintenance par l'avant pour accéder à tous les composants Aluminium

Batterie :	Au lithium
Liaison série: Interface :	Standard RS232 et RS485 Possibilité de transmission par modem Ethernet en option
Caractéristiques :	- Sonde de température - Coupure de l'alimentation par interrupteur intérieur - Déclenchement automatique de la ventilation intérieure - Possibilité de mise à jour de l'EPROM par liaison série - Réglage automatique de la luminosité
Communication :	Protocole Alpha
Tension d'alimentation :	240 VAC $\pm 10\%$ - 60Hz
Garantie :	2 ans, pièces et main d'oeuvre retour usine
Certifications :	CE FCC Part 15, class A ANSI/UL 60950: 3rd Edition, 2000 CAN/CSA C22..2 60950-00, 3rd Edition 2000 C-ETL-US listing Mark
Température de fonctionnement :	-40° à 50°C
Fixation :	Murale (pieds en option) Installation dos à dos possible.
Horloge/Date :	Format 12 ou 24 h

Caracteristiques standard

Durée de vie moyenne des LEDS haute luminosité supérieure à 100 000 heures

Livré avec logiciel d'édition de messages et de graphiques

Interface RS232 / RS485

Affichage texte

Affichage graphiques / animations (pré-programmées ou à personnaliser)

Affichage date, heure et température

Boîtier adapté aux conditions extérieures (- 40° à +50°C)

Garantie deux ans pièces et main d'oeuvre, retour usine

ADAPTIVE
www.ams-e.com

AlphaEclipse 2500

Distance de lecture de 15 à 200 mètres

	Boîtier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)
AlphaEclipse 2500 96 x 16	1 245 x 330 x 203	27
AlphaEclipse 2500 128 x 16	1 626 x 330 x 203	36
AlphaEclipse 2500 160 x 16	1 981 x 330 x 203	45
AlphaEclipse 2500 192 x 16	2 337 x 330 x 203	54

2 lignes Caractères: 76 mm, 5x7	
Lisible à: 35 mètres	16 Caractères/ligne
	21
	26
	32

1 ligne Caractères: 183 mm, 7x16	
Lisible à: 90 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

Exemples typiques d'utilisation.
D'autres combinaisons sont possibles

	Boîtier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)
AlphaEclipse 2500 96 x 32	1 245 x 508 x 203	41
AlphaEclipse 2500 128 x 32	1 626 x 508 x 203	50
AlphaEclipse 2500 160 x 32	1 981 x 508 x 203	59
AlphaEclipse 2500 192 x 32	2 337 x 508 x 203	68

5 lignes Caractères: 57 mm, 5x4	
Lisible à: 25 mètres	19 Caractères/ligne
	25
	32
	38

4 lignes Caractères: 76 mm, 5x7	
Lisible à: 40 mètres	16 Caractères/ligne
	21
	26
	32

3 lignes Caractères: 114 mm, 8x10	
Lisible à: 60 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

2 lignes Caractères: 178 mm, 7x15	
Lisible à: 90 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

1 ligne Caractères: 365 mm 7x32	
Lisible à: 180 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

	Boîtier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)
AlphaEclipse 2500 96 x 48	1 245 x 699 x 203	47
AlphaEclipse 2500 128 x 48	1 626 x 699 x 203	56
AlphaEclipse 2500 160 x 48	1 981 x 699 x 203	66
AlphaEclipse 2500 192 x 48	2 337 x 699 x 203	75

8 lignes Caractères: 57 mm, 4x5	
Lisible à: 25 mètres	19 Caractères/ligne
	25
	32
	38

6 lignes Caractères: 76 mm, 5x7	
Lisible à: 30 mètres	16 Caractères/ligne
	21
	26
	32

4 lignes Caractères: 114 mm, 8x10	
Lisible à: 60 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

3 lignes Caractères: 178 mm, 7x15	
Lisible à: 90 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

2 lignes Caractères: 229 mm 8x20	
Lisible à: 110 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

	Boîtier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)
AlphaEclipse 2500 96 x 64	1 245 x 876 x 203	68
AlphaEclipse 2500 128 x 64	1 626 x 876 x 203	77
AlphaEclipse 2500 160 x 64	1 981 x 876 x 203	86
AlphaEclipse 2500 192 x 64	2 337 x 876 x 203	95

10 lignes Caractères: 57 mm, 4x5	
Lisible à: 25 mètres	19 Caractères/ligne
	25
	32
	38

8 lignes Caractères: 76 mm, 5x7	
Lisible à: 40 mètres	16 Caractères/ligne
	21
	26
	32

5 lignes Caractères: 114 mm, 8x10	
Lisible à: 60 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

4 lignes Caractères: 178 mm, 7x15	
Lisible à: 90 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

3 lignes Caractères: 229 mm 8x20	
Lisible à: 110 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

	Boîtier (mm) (L x H x P)	Poids (kg)
AlphaEclipse 2500 96 x 80	1 245 x 1 054 x 203	82
AlphaEclipse 2500 128 x 80	1 626 x 1 054 x 203	90
AlphaEclipse 2500 160 x 80	1 981 x 1 054 x 203	100
AlphaEclipse 2500 192 x 80	2 337 x 1 054 x 203	109

13 lignes Caractères: 57 mm, 4x5	
Lisible à: 25 mètres	19 Caractères/ligne
	25
	32
	38

10 lignes Caractères: 76 mm, 5x7	
Lisible à: 40 mètres	16 Caractères/ligne
	21
	26
	32

7 lignes Caractères: 114 mm, 8x10	
Lisible à: 60 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

5 lignes Caractères: 178 mm, 7x15	
Lisible à: 90 mètres	10 Caractères/ligne
	14
	17
	21

Épaisseur du Boîtier AlphaEclipse 2500 : 132 mm